

# МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА MOVAX

## Модели SG

Вибропогружатели MOVAX с боковым захватом (модели SG) поставляются со стандартными сменными опциями захватов, зажимов и губок зажимов, перечисленными далее. Индивидуальные решения поставляются по запросу. Все модели SG оснащены нижним наголовником в стандартной комплектации.

### МОДУЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ

Модульные захваты используются для различных видов свай и оснащаются следующими видами зажимов:

		<b>ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ СВАЙ</b> Ø 90 - 610 мм Ø 90 - 457 мм (SG-30,SG-40)
		<b>ЗАЖИМЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ</b>
		<b>ЗАЖИМЫ ДЛЯ ШПУНТОВЫХ СВАЙ</b> Зажимы для шпунтовых свай могут использоваться для шпунтовых свай, двутавровых профилей с широкими полками и труб малого размера.
		<b>Стандартные губки зажимов</b>
		<b>Губки для труб</b> Ø90-250
		<b>Губки зажимов специальные</b>
	Ширина 400-1200 мм / Глубина профиля 265 мм H180-H500 мин. H180 (SG-30, SG-40)	


### ЗАХВАТЫ ДЛЯ ШПУНТОВЫХ СВАЙ

Специальные зажимы для шпунтовых свай являются оптимальным решением для погружения шпунтовых свай (труб или двутавровых профилей с широкими полками меньшего размера).

		<b>Стандартные губки зажимов</b>
		<b>Губки для труб</b> Ø90-250
		<b>Губки зажимов специальные</b>
	Ширина 400-1200 мм / Глубина профиля 265 мм H180-H500 мин. H180 (SG-30, SG-40)	

### ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТРУБ

Специальные захваты для трубчатых свай используются для погружения свай сечения:


	Ø 300 - 762 мм
	Ø 90 - 457 мм (SG-30,SG-40)

# МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА MOVAX


## Модели SG

### НИЖНИЙ НАГОЛОВНИК


Нижний наголовник используется для перемещения и погружения шпунтовых свай, труб и рельсового профиля. Нижний наголовник может быть поставлен с 4-м захватом (опция) для расширения возможностей манипуляции со свай.





Губки зажимов  
для шпунтовых свай



Губки зажимов  
для труб



Губки зажимов  
для рельсового профиля



4-й ЗАХВАТ